




O forno DTF de desktop A3 é um forno compacto e eficiente projetado especificamente para cura ou secagem direta para filmar (DTF).

O seco do forno de seco para filmes para animais de estimação fornece secagem eficiente e controlada de filme de estimação após o processo de revestimento em pó. Com o controle de temperatura, mesmo a distribuição de calor e os recursos de segurança, ele garante filmes sem umidade e de alta qualidade, prontos para processamento ou aplicação adicional.

# A3 Desktop DTF Oven

**Model No.: KX-300**

- ▶ Quick Drying
- ▶ Heating Evenly
- ▶ Suitable for A3+ PET Film



**Capacidade de secagem:** O forno A3 DTF fornece uma fonte de calor controlada e consistente com o objetivo de curar as impressões DTF. Ele garante que a tinta adere corretamente ao substrato, resultando em cores vibrantes e impressões duradouras.

**Até distribuição de calor:** O filme DTF O forno foi projetado para fornecer distribuição de calor uniforme em toda a área de superfície das impressões. Isso ajuda a garantir cura ou secagem uniforme, impedindo variações ou defeitos de cor.

**Configurações de tempo ajustável:** O forno de cura DTF A3 possui configurações de tempo ajustáveis que permitem aos usuários definir a duração desejada para o processo de cura ou secagem. Essa flexibilidade permite a personalização com base em materiais e tipos de tinta específicos.

**Controle preciso de temperatura:** O secador A3 DTF possui um sistema de controle de temperatura que permite aos usuários definir e manter a temperatura de cura ou secagem desejada para impressões DTF. Isso garante resultados consistentes e precisos.

**Interface amigável:** O A3 direto para o filme de filme com uma interface de controle amigável, facilitando operar e ajustar as configurações.

## MACHINE DISPLAY



Nome do Produto	Forno dtf de desktop a3
Modelo de máquina	KX-300
Definir tempos	110-350 °C
Tipo de máquina	Manual
Máx. Tamanho do filme	33*47cm [Coloque na placa de aquecimento]
Controlador	NTTF-2421WR Time Digital & Temp.Ao controle
Tensão	120V/ 220V
Intervalo de tempo	0-999 Sec.
Temperatura máxima	225 °C
Precisão da temperatura	± 5 °C
Tamanho/peso da máquina	65.5x47x24.5cm/16kg
Tamanho/peso da embalagem	71x51.5x30cm/18.5kg



\* 1 ano de garantia.

\* Suporte on-line ao longo da vida na manutenção da máquina.

## DRYING PROCESS



