TENSION DC DE SORTIE: 48V
COURANT NOMINAL: 21A
GAMME COURANTE: 0 ~ 1.25A
PUISSANCE NOMINALE: 60W
RIPPLE & BRUIT (max.) Note.2: 150mVp-p
TOLÉRANCE DE TENSION Note.3: ± 5,0%
RÉGULATION DE LIGNE: ± 1,0%
RÉGULATION DE CHARGE: ± 2,0%
CONFIGURATION, TEMPS DE MONTÉE Note.6: 500ms, 20ms / 230VAC 500ms, 20ms / 115VAC à pleine charge (pour 5 ~ 36V), 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC à pleine charge (pour 48V)
TEMPS DE MAINTIEN (Typ.): 50ms / 230VAC 16ms / 115VAC à pleine charge
GAMME DE TENSION D'ENTRÉE Note.4: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
GAMME DE FRÉQUENCES: 47 ~ 63Hz
EFFICACITÉ (Typ.): 86%
COURANT AC: 1.2A / 115VAC 1A / 230VAC
INRUSH CURRENT (max.) DÉMARRAGE À FROID: 30A / 115VAC 60A / 230VAC
COURANT DE FUITE: 0.25mA / 240VAC
PROTECTION SUR COURANT: 110 ~ 150% de puissance de sortie nominale
Type de protection: mode Hiccup, récupère automatiquement après suppression de la condition de défaut
SUR TENSION: 55.2 ~ 64.8V
Type de protection: Arrêtez la tension de o / p, re-allumez pour récupérer
ENVIRONNEMENT TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: -30 ~ + 70 ° C (se reporter à la courbe de déclassement de la charge de sortie)
HUMIDITÉ DE TRAVAIL: 20 ~ 90% RH sans condensation
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE, HUMIDITÉ: -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% HR
TEMP. COEFFICIENT: ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃)
VIBRATION: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./ 1 cycle, période pendant 60min. chacun selon X, Y, Z axes
SÉCURITÉ & NORMES DE SÉCURITÉ CEM: UL1310 Classe 2 (sauf pour LPV-60-5), CAN / CSA C22.2 N ° 223-M91 (sauf pour LPV-60-5, LPV-60-48), homologué IP67; conception se référer à TUV EN60950-1, EN61347-2-13
TENSION DE RESISTANCE I / P-O / P: 3KVAC
RÉSISTANCE À L'ISOLATION: I / P-O / P:> 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% HR
CONDUCTION EMI & RAYONNEMENT: Conformité à la norme EN55022 (CISPR22) classe B
COURANT HARMONIQUE: Conformité à la norme EN61000-3-2 classe A, EN61000-3-3
IMMUNITÉ EMS: Conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, niveau de l'industrie légère, critère A
AUTRES MTBF: 732Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ° C)
DIMENSION: 162.5 * 42.5 * 32mm (L * W * H)

EMBALLAGE: 0.4Kg; 32pcs / 13.8Kg / 0.56CUFT