

Βαθμός προστασίας: IP65 στεγανός / στεγανός
Τύπος επαφής: Ενιαίος πόλος, διπλός πόλος
Μέγιστη τάση: 250V AC / DC
Θερμικό ρεύμα: 5A
Ελάχιστο εφαρμοζόμενο φορτίο: 5V AC / DC, 1mA
Υλικό επαφής: Ασημένιο επιχρυσωμένο
Στυλ ακροδεκτών: 110 "συγκόλληση / γρήγορη σύνδεση
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C έως + 55 °C
Υγρασία λειτουργίας: 45 έως 85% RH
Αντοχή επαφής: 50MΩ μέγιστη
Αντοχή μόνωσης: 100MΩ ελάχιστη (500V DC megger)
Αντοχή σε κραδασμούς: 10 έως 55 Hz, πλάτος 1,2 mm p-p
Βαθμός Προστασίας: & gt; 10g
Ηλεκτρική Ζωή: 100.000 ελάχιστες λειτουργίες (με πλήρες φορτίο)
Μηχανική Ζωή
Διατηρείται: τουλάχιστον 1.000.000 λειτουργίες
Στιγμιαία: 1.000.000 ελάχιστες λειτουργίες
Διηλεκτρική Ζωή
Μονάδα διακόπτη: 2,000V AC, 1 λεπτό. μεταξύ του ζωντανού / νεκρού τμήματος και των
τερματικών διαφόρων πόλων.
1,000V AC, 1 λεπτό μεταξύ των ακροδεκτών του ίδιου πόλου.
1,500V AC, 1 λεπτό μεταξύ των ακροδεκτών επαφής και των φανών.
Μονάδα φωτισμού: 2,000V AC, 1 λεπτό. μεταξύ ζωντανό μέρος / έδαφος
Θερμοκρασία συγκόλλησης: 20W / 5 δευτερόλεπτα ή 260 °C / 3 δευτερόλεπτα

