□□□□□□□48V
□□□□□21A
□□□□□□0□1.25A
□□□□□60W
□□□□&□□□□□□□□2□150mVp-p
□□□□□Note.3□±5.0□
□□□□□□□□□□□□±1.0□
□□□□□±2.0□
□□□□□□500V□500mA□30ms / 230VAC□500ms□30ms / 115VAC□48V□□□□500ms□20ms / 230VAC
500ms□20ms / 115VAC□
□□□□□□□□□□Typ□□□□□□□50ms / 230VAC 16ms / 115VAC
□□□□□□□4□90□264VAC 127□370VDC
□□□□□□□47□63Hz
□□□□Typ□□□86□
AC□□□1.2A / 115VAC 1A / 230VAC
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30A / 115VAC 60A / 230VAC
□□□□□0.25mA / 240VAC
□□□□□□□□□110□150□□□□□
□□□
□□□□55.2□64.8V
□□□□□□o / p□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□-30□+ 70℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□20□90□RH□□□□□□□□□
□□□□□□□□-40□+ 80℃□10□95□RH
TEMP□□□□±0.03□/℃□0~50℃□
□□□10□500Hz□2G 10□/ 1□□□□□60□□□□□□□□X□Y□Z□□□□□
□□& EMC□□□□□UL1310□□□2□LPV-60-5□□□□□CAN / CSA C22.2 No. 223-M91□LPV-60-5□LPV-60-48□□
□□□IP67□□□□□□□□TUV EN60950-1□EN61347-2-13□□□□□□□□□
□□I / P-O / P□3KVAC
□□□□□I / P-O / P□> 100M□□□/ 500VDC / 25℃/ 70□RH
EMI□□&□□□EN55022□CISPR22□□□□B□□
HARMONIC CURRENT□EN61000-3-2□□□A□EN61000-3-3□□
EMS IMMUNITY□EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11□□; ENV50204□EN55024□□□□□□□□□□A
□□□MTBF□732Khrs□□ MIL-HDBK-217F□25℃□
□□□162.5 * 42.5 * 32mm□L * W * H□

□□□0.4Kg; 32pcs / 13.8Kg / 0.56CUFT