

✘ 請勿將吸塵器直接吸塵，以免損壞吸塵器。請將吸塵器吸塵口與吸塵管連接後再使用。

DTF 吸塵器吸塵口與吸塵管連接後，請將吸塵管與吸塵器吸塵口連接。

吸塵器吸塵口與吸塵管連接後，請將吸塵管與吸塵器吸塵口連接。



**A3 DTF Printer System  
With Air Purifier  
Fully Auto Powder Shaker**



- Low Cost & High Profit
- With 2pcs XP600 printer heads
- High precision & More productive
- Ideal for nearly all type of fabric printing



**Printing Process**

We can provide one-stop DTF printing solution





過濾效率：對 0.3μm 顆粒過濾效率 99.97%。HEPA 濾網可過濾 99.97% 以上之 0.3μm 以上之顆粒。可過濾 99.97% 以上之 0.3μm 以上之顆粒。

風量：260m<sup>3</sup>/h。可過濾 99.97% 以上之 0.3μm 以上之顆粒。

噪音：50dB。可過濾 99.97% 以上之 0.3μm 以上之顆粒。

濾網：HEPA 濾網。可過濾 99.97% 以上之 0.3μm 以上之顆粒。

功率：120W。可過濾 99.97% 以上之 0.3μm 以上之顆粒。



電源	AC220V 50Hz
功率	120W
過濾效率	0.3μm 99.97%
風量	260m <sup>3</sup> /h
濾網直徑	φ75mm
噪音	50dB
主機尺寸/重量	44*25*50cm/16.5kg
包裝尺寸/重量	52*34*54cm/15.5kg (主機) + 49*34*28cm/2.6kg (濾網)



\* 1 年保固。

\* 濾網更換費用另計。



# SCOPE OF USE

Meet Various Customization Needs

