□□ □□ : IP65 □□ / □□
□□ □□ : □□, □□
□□ □□ : 250V AC / DC
□ □□ : 5A
□□ □□ □□ □□ : 5V AC / DC, 1mA
□□ □□ : □□□□
Tminal □□□ : 110 "□□ / □□ □□
□□ □□ : -25 ℃ ~ + 55 ℃
□□ □□ : 45 ~ 85 % RH
□□ □□ : 50MΩ □□
□□ □□ : 100MΩ □□ (500V DC □□)
□□ □□ : 10 ~ 55Hz, □□ 1.2mm p-p
□□ □□ : & gt; 10g
□□□ □□ : □□ 100,000 □ (□□ □□ □□□□)
□□□ □□
□□ □□ : □□ 1,000,000 □
□□ : □□□ 1,000,000 □□ □□
Dielectrical □□
□□□ □□ : AC 2000V, 1 □. □□□ / □□ □□□ □□ □□ □□□ □□;
□□□ □□ □□□□ 1,000V AC, 1 □;
□□ □ □□ □□ □□□ 1,500V AC, 1 □.
□□ □□ : 2,000V AC, 1 □. □□□ / □□ □
□□ □□ : 20W / 5 □ □□ 260 ℃ / 3 □