

CAN YOU PRINT 0~75CM HEIGHT MATERIALS?

YES WE CAN!

- TOSHIBA CE4M Print Heads, Fast Printing
- 2 in 1 multi-function platforms
- Print size: left side 800*1000mm + right side 600*800mm
- Print height: left side 0~100mm + right side 0~750mm
- Right side equipped with 65cm height adjustable lifting platform


Model No.: UV1610GM



Toshiba CE4 Print Heads Arrangement (5~12pcs Heads Options)
UV1610GM: Single Head Single Color

Color configuration	Print Heads Quantity	Color Arrangement	Print Area
4color+1white	5pcs	K C M Y W	160*100cm
4color+1white+1varnish	6pcs	K C M Y W V	160*100cm
6color+1white	7pcs	K C M Y LC LM W	160*100cm
6color+1white+1varnish	8pcs	K C M Y LC LM W V	160*100cm
4color+2white	6pcs	K C M Y W W	160*100cm
6color+2white	8pcs	K C M Y LC LM W W	160*100cm
4color+2white+2varnish	8pcs	K C M Y W W V V	160*100cm
6color+2white+2varnish	10pcs	K C M Y LC LM W W V V	160*100cm
4color*2+4white	12pcs	K K C C M M Y Y W W W W	160*100cm

UV1610GM



Left platform:

Equipped with air suction device
0-100mm printing height

Max. print volume: W800*L1000*H100mm



Right platform:

Equipped with 0-650mm height
adjustable lifting system

Max. print volume: W600*L800*H750mm



- TOSHIBA CE4 Print Head
- High density nuzzles , faster printing with high resolution



Easy Operation Control Panel:

It is clear to use this printer without any confuse. Also all the button is installed with direction and different color label to show its functions.



1

2 IN 1 MULTIFUNCTIONAL PLATFORMS

Print Size: Left side 80*10cm + Right side 60*80cm
Print Height: Left side 0-10cm +Right Side 0-75cm
Right Side Equipped with 65cm Height Adjustable Lifting Platform

2

EQUIPPED WITH TOSHI-BA CE4 PRINT HEAD:

High density nozzles, as many as 636, dot frequency is 28KHZ which will help to achieve a high print speed. Spray ink can reach 300 billion times without clogging and ablique, but with long durable life. 8 Levels grey scale, 5PL ink drop size, with a high resolution.



x 5-12:


FEATURES



Platform locating
function



Suction platform
segment control



Double
guide, double screw



X,Y axis uses three
groups of servo



Automatic height
detector, ink carriage
anti-collision



Ink carriage with
Anti-static device



Print Head Temp,
shows the temp
status of the
printer head, safer



The color
separation cleaning
device has high
washout rate and
better ink saving



Environmental
friendly LED-UV
curing



Support CMYK,
White and Varnish
synchronization
output

APPLICATION



Description:

Machine Design Voordelen:

Kan 0 ~ 75cm hoogtenmaterialen afdrucken

Apex Gloednieuw 2 in 1 Multifunctionele platforms UV-printer biedt u volledig nieuwe gepersonaliseerde UV-printervaring

Left Platform uitgerust met luchtaanzuigapparaat 0-100mm drukhoogte (max. Afdrukvolume: W800 * L1000 * H100mm)

Juiste platform uitgerust met 0-650mm hoogte in hoogte verstelbaar hefsysteem (max. Afdrukvolume: W600 * L800 * H750mm)

Duurzame onderdelen voor industriële productie.

Noodstopshakelaars maken het eenvoudig om de bediening van een hoek van de printer te stoppen.

De binnenkant van de printerkop heeft verwarmingsfunctie, het afdrukken wordt niet beïnvloed door temperatuur en geen waterkoelsysteem nodig om constante temperatuur te blijven.

Uitstekende afdruksnelheid en kwaliteit:

Industriële snelle afdruksnelheid,

UV-uithardende inkt kan in verschillende materialen worden afgedrukt, het kan perfecte hoge prestaties krijgen in kleur en productiviteit.

Machinestructuur Kenmerken:

Afdrukformaat: linkerkant 800 * 1000mm + rechterkant 600 * 800mm

Afdrukhoogte: linkerkant 0 ~ 100 mm + rechterkant 0 ~ 750mm

Rechterzijde uitgerust met 65 cm in hoogte verstelbaar hefplatform

Zero Positioning Assistant-systeem.

Hoog-precisie, geïntegreerd platform met hoge dikte.

Uitgerust met vacuümtafel met sterke materiële adsorptie, gemakkelijk te voeden materialen.

Automatisch hoogtemeersysteem.

Hooggevoeligheidsverbinding vermijdingssysteem.

Printerkop met innerlijke verwarmingstemperatuurregelaar.

Wit inkt roersysteem.

Druk tegelijkertijd de kleurinkt en witte inkt af.

Y-as keurt geïmporteerde draadstang en geleiderail aan.

XY-as keurt servomotor van hoge kwaliteit goed.

Ondersteun de kleurinkt, witte inkt en vernis olie-synchronisatie-uitgang.

Specification:

Modelnr.	UV1610GM
Afdrukgrootte	Linkerkant 800 * 1000mm / rechterzijde 600 * 800mm (1600 * 1000mm in totaal)
Max. Afdrukhoogte	Linkerkant H100mm Rechterkant H100mm + H650mm hoogte verstelbaar = H750mm
Multifunctionele printplatform	2 in 1 multifunctioneel platform · Linker platform uitgerust met luchtaanzuigapparaat · Juiste platform uitgerust met 650 mm hoogteverstelbaar hefsysteem
Printkop	TOSHIBA CE4 Printkop, 5-12PCS Optioneel
UV-uithardingssysteem	UV LED-waterkoelsysteem
Materialen om af te drukken	Bagage, tafel, metaal, plastic, glas, hout, keramiek, acryl, leer, pen, enz.
Energieverbruik	3800W
Benodigd vermogen	50 / 60Hz 220V (± 10%)<20A
Milieu	20 ~ 28c HR40-60%
RIP-software	Sai PhotoPrint DX Plus
Softwaretaal	Engels / Chinees / Duits / Italiaans / Japans / Koreaans / Frans / Fins / Nederlands / Portugees / Spaans
Operatie systeem	Windows 7 / Windows8 / Windows10
Inkttype	UV-inkt
Inktkleur	Kcmyw / kcmylclm + w / kcmylclm + w + v
Inkttoevoersysteem	Ciss gebouwd binnen met inktfles
Koppel	USB2.0
Machinegrootte	313 * 181 * 143CM
Machine gewicht	1080kg
Machine brutogewicht	1480kg
Verpakkingsdimensie	377 * 199 * 176cm
Inpakken	Sterke houten pakket met volledig schuim

Display:



PROFESSIONAL R&D TEAM



OUR EXHIBITIONS



CUSTOMER VISITING



ENGINEERS ON-SITE SUPPORT

