

Beschermingsgraad: IP65 Waterdicht / Oiltight

Contacttype: Enkele pool, dubbele pool

Maximale spanning: 250V AC / DC

Thermische stroom: 5A

Minimaal toepasselijke belasting: 5V AC / DC, 1mA

Contactmateriaal: Goud - verzilverd zilver

Tminal Style: 110 "Soldeer / snel verbinden

Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot + 55 °C

Bedrijfsvochtigheid: 45 tot 85% RH

Contact Weerstand: 50M Ω maximaal

Isolatieweerstand: 100M Ω minimum (500V DC megger)

Trillingsbestendigheid: 10 tot 55 Hz, amplitude 1,2 mm p-p

Mate van bescherming: & gt; 10g

Elektrische levensduur: minimaal 100.000 bewerkingen (bij volle belasting)

Mechanisch leven

Onderhouden: minimaal 1.000.000 bewerkingen

Tijdelijk: minimaal 1.000.000 bewerkingen

Dielectrical Life

Schakeleenheid: 2000 V AC, 1 min. tussen levend / dood gedeelte en terminals van verschillende polen;

1.000V AC, 1 minuut tussen klemmen van dezelfde pool;

1.500V AC, 1 minuut tussen contact- en lampaansluitingen.

Verlichtingseenheid: 2000 V AC, 1 min. tussen live deel / grond

Soldeertemperatuur: 20W / 5 seconden of 260 °C / 3 seconden

