

OUTPUT DC VOLTAGE: 48V
 GERATEERDE ACTUALITEIT: 21A
 HUIDIGE BEREIK: 0 ~ 1.25A
 GERATEERDE KRACHT: 60W
 RIPPLE & LAWAAI (max.) Opmerking 2: 150mVp-p
 VOLTAGE TOLERANTIE Opmerking 3: $\pm 5,0\%$
 LIJN REGLEMENT: $\pm 1,0\%$
 LAADVERORDENING: $\pm 2,0\%$
 INSTELLING, TIJD VERHOGEN Opmerking 6: 500ms, 20ms / 230VAC 500ms, 20ms / 115VAC bij volledige belasting (voor 5 ~ 36V); 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC bij volledige belasting (voor 48V)
 TIJD INZETSTAND (Typ.): 50ms / 230VAC 16ms / 115VAC bij volledige belasting
 INPUT VOLTAGEBEREIK Opmerking 4: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
 FREQUENTIEBEREIK: 47 ~ 63Hz
 EFFICIENCY (Typ.): 86%
 AC CURRENT: 1.2A / 115VAC 1A / 230VAC
 INRUSH ACTUELE (max.) KOUDE START: 30A / 115VAC 60A / 230VAC
 LEKKERSTROOM: 0,25 mA / 240VAC
 PROTECTION OVER CURRENT: 110 ~ 150% nominaal uitgangsvermogen
 Beveiligingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat foutconditie is verwijderd
 OVER VOLTAGE: 55.2 ~ 64.8V
 Beveiligingstype: o / p-spanning uitschakelen, opnieuw inschakelen om te herstellen
 WERKTIJD MILIEU: -30 ~ + 70 ° C (zie reductie van de belastingscorrectie van de uitgangslast)
 WERKVOCHTIGHEID: 20 ~ 90% RH zonder condensatie
 OPSLAG TEMP., VOCHTIGHEID: -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% RH
 Temp. COEFFICIENT: $\pm 0,03\%$ / °C (0 ~ 50 °C)
 TRILLING: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./ 1cycle, periode voor 60min. elk langs X-, Y-, Z-assen
 VEILIGHEID & EMC-VEILIGHEIDSNORMEN: UL1310 Klasse 2 (behalve LPV-60-5), CAN / CSA C22.2 Nr. 223-M91 (behalve LPV-60-5, LPV-60-48), IP67 goedgekeurd; ontwerp verwijzen naar TUV EN60950-1, EN61347-2-13
 SLUIT SPANNING I / P-O / P: 3KVAC
 ISOLATIEWEERSTAND: I / P-O / P: > 100M Ohm / 500VDC / 25 ° C / 70% RV
 EMI CONDUCTION & STRALING: Conformiteit met EN55022 (CISPR22) Klasse B
 HARMONISCHE STROOM: Naleving van EN61000-3-2 Klasse A, EN61000-3-3
 EMS IMMUNITY: Naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, licht industriënniveau, criteria A
 ANDEREN MTBF: 732Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ° C)
 AFMETINGEN: 162.5 * 42.5 * 32mm (L * W * H)



VERPAKKING: 0.4Kg; 32pcs / 13.8Kg / 0.56CUFT

