

Grau de Proteção: IP65 Estante / Oiltight  
Tipo de Contato: Single Pole, Double Pole  
Tensão máxima: 250V AC / DC  
Corrente térmica: 5A  
Carga Mínima Aplicável: 5V AC / DC, 1mA  
Material de contato: Prata banhada a ouro  
Estilo Tminal: 110 "Solda / Conexão Rápida  
Temperatura de funcionamento: -25 °C a + 55 °C  
Umidade operacional: 45 a 85% RH  
Resistência de Contato: 50MΩmáximo  
Resistência de Isolamento: 100MΩmínimo (500V DC megger)  
Resistência à vibração: 10 a 55Hz, amplitude 1,2 mm p-p  
Grau de Proteção: & gt; 10g  
Vida Elétrica: 100.000 operações no mínimo (com carga nominal total)  
Vida mecânica  
Mantido: mínimo de 1.000.000 de operações  
Momentâneo: 1.000.000 operações mínimas  
Vida Dielétrica  
Unidade de comutação: 2.000 V CA, 1 min. entre a parte viva / morta e terminais de diferentes pólos;  
1.000 V AC, 1 minuto entre os terminais do mesmo polo;  
1.500V CA, 1 minuto entre os terminais de contato e da lâmpada.  
Unidade de iluminação: 2.000 V CA, 1 min. entre parte viva / solo  
Temperatura de Soldagem: 20W / 5 segundos ou 260 °C / 3 segundos

